

No. Reporte:6
Anyely Navarrete Manuel

En salón de clases se realizó una actividad en SQLPhone, se creo una base de datos la cual de llamó biblioteca. En esta práctica se crearon 3 tablas:

LIBROS

```
1 create table libros(id_libro int
2 auto_increment primary key, nombre
3 varchar(50), editorial varchar(50), autor
4 varchar(50), genero varchar(50))
```

Script executed!

USUARIO

```
1 create table usuario(id int auto_increment
2 primary key, nombre varchar(50), correo
3 varchar(50))
```

Script executed!

UBICACIÓN

```
1 create table ubicacion(id int
2 auto_increment primary key, seccion
3 varchar(50), apartados varchar(50))
```

Script executed!

Posterior a ello se insertaron valores (2) de la siguiente manera:

```
1 insert into libros(nombre, editorial,
2 autor, genero) values( 'Aprendiendo de los
3 Mejores', 'Planeta', 'Francisco Alcaide
4 Hernández', 'Autoayuda'), ('Cien años de
5 soledad', 'Editorial Sudamericana', 'Gabriel
6 García Márquez', 'Novela')
```

Script executed!

```
1 insert into ubicacion(seccion, apartados)
2 values('A', 'Cuento'), ('H', 'Fabulas')
```

Script executed!

```
1 insert into usuario(nombre, correo) values
2 ('Anyely', 'anyimanuel7@gmail.com'), ('Sofia'
3 , 'sofiaaguilar@gmail.com')
```

Script executed!